



ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда и технике безопасности
для начальника гаража

ИОТ - 70-2022

1. Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая инструкция по охране труда для начальника гаража разработана в соответствии с Приказом Министерства труда России от 29.10.2021г. №772Н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда», с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 9.12.2020г. № 871н «Об утверждении правил по охране труда на автомобильном транспорте» и иными нормативно-правовыми актами.

1.2. Настоящая инструкция по охране труда для начальника гаража разработана с целью предотвращения случаев травм, сохранения здоровья и устанавливает требования безопасности перед началом, во время и по окончании работ, а также безопасные методы и приемы выполнения работ и требования безопасности в возможных аварийных ситуациях.

1.3. К работе начальником гаража допускается специалист соответствующей квалификации, имеющий необходимую теоретическую и практическую подготовку, прошедший вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, обучение и проверку знаний требований охраны труда и получивший допуск к самостоятельной работе.

1.4. Начальник гаража независимо от квалификации и стажа работы не реже одного раза в три года должен проходить обучение и проверку знаний требований охраны труда.

1.5. Начальник гаража должен пройти специальный инструктаж и получить группу I по электробезопасности.

1.6. Начальник гаража, допущенный к самостоятельной работе, должен знать: правила технической эксплуатации автотранспорта. Организацию текущего ремонта эксплуатируемых транспортных средств. Требования безопасности при эксплуатации автотранспорта. Правила, нормы и инструкции по охране труда и пожарной безопасности. Правила пользования первичными средствами пожаротушения. Способы оказания первой помощи при несчастных случаях. Правила внутреннего трудового распорядка организации.

1.7. Во время работы на начальника гаража могут оказывать неблагоприятное воздействие в основном следующие опасные и вредные производственные факторы:

- движущиеся транспортные средства;
- выступающие части оборудования, острые кромки;
- повышенное скольжение (вследствие обледенения, увлажнения или замасливания поверхностей покрытия территории и помещения полов гаража);
- возможность спотыкания о предметы, находящиеся на поверхности (шланги, кабели, ящики и др.), и падения;
- повышенный уровень шума;
- повышенное содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны;
- повышенная или пониженная температура, влажность и подвижность воздуха;
- недостаточная освещенность рабочей зоны;
- психоэмоциональные перегрузки (ответственность, возможность конфликтных ситуаций с работниками гаража).

1.8. Для предупреждения возможности возникновения пожара начальник гаража должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

1.9. Начальник гаража обязан соблюдать трудовую и производственную дисциплину, Правила внутреннего трудового распорядка.

1.10. При плохом самочувствии или травме сообщить директору ГОУ ДО ТО «ЦДОД», при необходимости вызвать скорую помощь по телефону 103 и сохранить обстановку происшествия, если это не создает опасности для окружающих.

1.11. Начальник гаража должен уметь оказывать первую помощь, пользоваться аптечкой.

1.12. Начальник гаража должен соблюдать установленный для него режим рабочего времени и времени отдыха.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Начальник гаража должен быть одет в соответствии с погодными условиями.

2.2. При передвижении по территории организации начальник гаража должен соблюдать следующие правила: во время ходьбы быть внимательным и контролировать изменение окружающей обстановки, особенно в сложных метеорологических условиях (дождь, туман, снегопад, гололед и т. п.) и в темное время суток.

2.3. Следует помнить о том, что в условиях повышенного шума звуковые сигналы, подаваемые транспортными средствами, и шум работающего двигателя приближающегося автомобиля, механизма могут быть не слышны.

2.4. Перед началом работы начальнику гаража следует обратить внимание на рациональную организацию своего рабочего места.

2.5. Начальник гаража должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасности работников гаража, выполнены.

2.6. Не следует приступать к работе, если имеются сомнения в обеспечении безопасности на рабочем месте для выполнения предстоящей работы.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Для предупреждения возможности переутомления начальник гаража должен соблюдать установленный режим труда и отдыха.

3.2. Во время передвижения по территории, находясь на проезжей части либо возле нее, начальнику гаража необходимо проявлять особое внимание к движущемуся автотранспорту.

3.3. Особую осторожность необходимо соблюдать и быть внимательным вблизи зон повышенной опасности (зон погрузочно-разгрузочных работ и др.).

3.4. При передвижении в районах зон повышенной опасности необходимо выдерживать минимальные безопасные расстояния до источника возможной опасности.

3.5. Во время передвижения следует обходить на безопасном расстоянии места, где ведутся работы на высоте, находятся работающие агрегаты, машины, токоведущие части электрооборудования, а также шланги, кабели, открытые колодцы, люки, канавы и т. п.; переходить встречающиеся на пути препятствия следует по специально оборудованным переходам.

3.6. Во избежание травмы головы нужно быть внимательным при передвижении возле низко расположенных конструкций зданий и сооружений.

3.7. Во избежание падения запрещается находиться, а также не допускать нахождения других людей на подножках автотранспорта.

3.8. Во избежание несчастных случаев нельзя находиться в зоне маневрирования транспортных средств.

3.9. Во время работы начальнику гаража необходимо быть внимательным, не отвлекаться от выполнения своих обязанностей.

3.10. Для предупреждения случаев травматизма нельзя включать в электрическую сеть электрооборудование с поврежденной изоляцией шнура питания или корпуса штепсельной вилки.

3.11. Нельзя выдергивать штепсельную вилку из розетки за шнур, усилие должно быть приложено к корпусу вилки.

3.12. Нельзя наступать на электрические кабели или шнуры электрооборудования.

3.13. Запрещается применять для отопления помещения нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.

3.14. Не следует оставлять без присмотра включенные в сеть электрические приборы, за исключением приборов, предназначенных для круглосуточной работы.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении поломки оборудования, угрожающей аварией на рабочем месте, прекратить его эксплуатацию, отключить электроэнергию, газ, воду, и т.п. дождаться в соответствия с планом ликвидации аварий.

4.2. При пожаре оповестить об опасности работников гаража, немедленно эвакуировать работников из гаража в безопасное место, вызвать пожарную команду по телефону 101, дождаться директору ГОУ ДО ТО «ЦДОД» и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.

4.3. Пострадавшему при отравлении, внезапном заболевании, оказать первую помощь и при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 103.

4.4. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность директора ГОУ ДО ТО «ЦДОД».

4.5. При несчастном случае необходимо оказать пострадавшему доврачебную помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 103, сообщить директору ЦДОД и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работников и не приведет к аварии.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Выключить электрические приборы и оборудование в гараже.

5.2. По окончании работы осмотреть гараж и находящееся там оборудование.

5.3. Привести в порядок рабочее место.

5.4. Тщательно вымыть руки теплой водой с мылом.

5.5. Закрыть двери гаража на замки.

5.6. При обнаружении недостатков, возникших во время работы, сообщить об этом директору ГОУ ДО ТО «ЦДОД».

Заместитель директора по безопасности

Д. А. Петров

